



Le scotch de raboutage Pana est utilisé pour l'assemblage des bandes alvéolées dans le procédé CMS. Il est composé de ruban, de film polyester et de papier protecteur, et offre une adhérence supérieure.

### Caractéristiques et avantages

- Utilisation sans outil, positionnement précis des bords, mise en œuvre facile, assemblage plus précis.
- Ruban adhésif double face avec renfort latéral pour un assemblage plus fiable.
- Détection automatique, compatible avec les machines SMT Panasonic.

### Application


Utilisé pour les processus CMS afin de résoudre les problèmes de connexion des bandes alvéolées.



Disponible pour les bandes alvéolées de largeur 8mm, 12mm, 16mm, 24mm et 32mm.  
Autres largeurs sur demande.



Largeur de bande alvéolée	8mm	12mm	16mm	24mm	32mm
Quantité	500/boîte			250/boîte	
Couleur	Noir				
Adhésif	Acrylique				
Matériau	PET				
Certification	ROHS				
Stockage	De 20°C à 30°C De 45%RH à 65%RH				



### W-Tech

3, Rue Jean Gonnet  
38110 Saint Jean de Soudain  
Tél : 04 74 93 01 54 | Fax : 04 74 93 25 84  
Web : <http://www.w-tech.fr> | Mail : [Commercial@w-tech.fr](mailto:Commercial@w-tech.fr)

SAS au capital de 7950 Euros – SIRET 487 677 254 | Code APE 4652Z

V1.1 – 12/2025